

> mcr MONSUN T-CW	> mcr FEN C	> mcr BORA T-T
		
		
Oddymiający	Oddymiający	Oddymiający
Osiowy ścienny wentylator oddymiający	Strumieniowy impulsowy wentylator oddymiający	Strumieniowy osiowy wentylator oddymiający tunelowy
EN 13501-4 EN 12101-3	EN 13501-4 EN 12101-3	EN 13501-4 EN 12101-3
CE	CE	CE
Ø450 - Ø1250 [mm]	Ø500, Ø750, Ø1000 [mm]	Ø560 - Ø1250 [mm]
F400 - 400°C/120 min	F300 - 300°C/60 min F400 - 400°C/120 min	F300 - 300°C/60 min F400 - 400°C/120 min
IP 55	IP 54/55	IP 55/IP65
0,75 kW - 45 kW	0,2 kW - 2,2 kW	7,5 kW - 55 kW
750; 1500 obr./min	1500 obr./min	1000; 1500; 3000 obr./min
» Wzmocniona okrągła obudowa » Wykończenie proszkowe z poliestru » Montaż na ścianie lub w kanale	» Mała wysokość urządzenia - max. 388 Mm » Puszka podłączeniowa	» Możliwość wykonania wentylatora ze stali nierdzewnej » Puszka podłączeniowa
jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa
» Połączenie elastyczne » Przeciwnieżer » Siatka ochronna » Wyłącznik serwisowy » Rama montażowa HB	» Wyłącznik serwisowy » Amortyzatory	» Tłumik hałasu » Skrzynka zaciskowa » Stopy montażowe » Czujnik drgań » Czujnik temperatury
jednokierunkowa rewersyjna	jednokierunkowa	jednokierunkowa rewersyjna
✓	-	-



> Centrala Gdańsk
Mercor Light&Vent Sp. z o.o.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
(+48) 58 341 42 45
mercor@mercors.com.pl

> Biuro handlowe Warszawa
ul. Grzybowska 2 lok. 79
00-131 Warszawa
tel. +48 22 654 26 55
warszawa@mercors.com.pl

> Biuro handlowe Mikołów
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów
tel. +48 32 328 43 71
mikolow@mercors.com.pl

> Biuro handlowe Kraków
ul. Kobierzyńska 191a lok. 3
30-382 Kraków
tel. +48 571 202 253
krakow@mercors.com.pl




www.mercors.com.pl



FOLDER PRODUKTU

WENTYLATORY



Wentylator	> mcr MONSUN F-CL > mcr MONSUN F-CL AL > mcr MONSUN F-CS > mcr MONSUN F-CS AL	> mcr MONSUN BO > mcr MONSUN	> mcr BORA/BO > mcr BORA C/BO	> mcr MONSUN EI > mcr MONSUN F-CCT > mcr MONSUN F-CACT	> mcr FEN C/BO	> mcr FEN EC	> mcr PASAT	> mcr MONSUN R > mcr MONSUN T > mcr MONSUN T-CL > mcr MONSUN T-CS	> mcr MONSUN Lobby	> mcr BORA	> mcr MONSUN C > mcr MONSUN T-CCT > mcr MONSUN T-CT
Właściwości											
Zastosowanie	Bytowy	Bytowy	Bytowy	Bytowy	Bytowy	Bytowy	Oddymiający	Oddymiający	Oddymiający	Oddymiający	Oddymiający
Opis	Osiowy wentylator nawiewno/wywiewny	Osiowy wentylator nawiewno/wywiewny	Strumieniowy osiowy wentylator nawiewno/wywiewny	Osiowy wentylator nawiewno/wywiewny	Strumieniowy impulsowy wentylator nawiewno/wywiewny	Strumieniowy impulsowy wentylator nawiewno/wywiewny	Promieniowy dachowy wentylator oddymiający	Osiowy wentylator oddymiający	Osiowy wentylator oddymiający	Strumieniowy osiowy wentylator oddymiający	Osiowy wentylator oddymiający
Normy wyrobu	-	-	-	-	-	-	EN 13501-4 EN 12101-3	EN 13501-4 EN 12101-3	EN 13501-4 EN 12101-3	EN 13501-4 EN 12101-3	EN 13501-4 EN 12101-3
Deklaracja Zgodności	DZ	DZ	DZ	DZ	DZ	DZ	CE	CE	CE	CE	CE
Wymiary	Ø350 - Ø1250 [mm]	Ø350 - Ø1500 [mm]	Ø290 - Ø560 [mm]	Ø560 - Ø1000 [mm]	Ø560 [mm]	2xØ250[mm]	Ø500, Ø630, Ø710 [mm]	Ø400 - Ø1600 [mm]	Ø500 - Ø1250 [mm]	Ø290 - Ø560 [mm]	Ø400 - Ø1250 [mm]
Klasa odporności ogniowej	bez odporności	bez odporności	bez odporności	bez odporności	bez odporności	bez odporności	F400 - 400°C/120 min F600 - 600°C/60 min	F300 - 300°C/60 min F400 - 400°C/120 min	F400 - 400°C/120 min	F300 - 300°C/60 min F400 - 400°C/120 min	F400 - 400°C/120 min
Stopień ochrony	IP 55	IP 55	IP 55	IP 54/55	IP 55	IP 44	IP 54	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Moc znamionowa	0,55 kW - 45 kW	0,55 kW - 55 kW	0,55 kW - 22 kW	0,55 kW - 20 kW	1,1 kW - 2,2 kW	2x0,15 kW	0,75 kW - 30 kW	0,55 kW - 75 kW	1 kW - 55 kW	0,55 kW - 22 kW	0,55 kW - 37 kW
Prędkość obrotowa	750; 1000; 1500; 3000 obr./min	750; 1000; 1500; 3000 obr./min	1500; 3000 obr./min	750; 1000; 1500; 3000 obr./min	750; 1500 obr./min	2500 obr./min	750; 1000; 1500 obr./min	750; 1000; 1500; 3000 obr./min	1000; 1500 obr./min	1500; 3000 obr./min	750; 1000; 1500; 3000 obr./min
Informacje dodatkowe	» Obudowa krótka, długa » Puszka podłączeniowa » Wirlnik PP / PA (wzmocniony włóknem szklanym) F-CL/F-CS » Wirlnik aluminiowy wersja AL	» Możliwość montażu pionowego lub poziomego » Obudowa długa, krótka » Puszka podłączeniowa	» Puszka podłączeniowa » Obudowa malowana lub ocynkowana	» Obudowa skrzynkowa, izolowana termicznie i akustycznie » Możliwość montażu pionowego i poziomego » Wirlnik aluminiowy lub z PCV	» Obudowa ocynkowana z blachy stalowej » Mała wysokość urządzenia - 352 mm » Puszka podłączeniowa	» Regulacja prędkości za pomocą sygnału 0-10V lub PWM » Obudowa ocynkowana z blachy stalowej » Mała wysokość urządzenia - 204 mm	» Aluminiowa obudowa - niska masa urządzenia » Puszka podłączeniowa	» Możliwość montażu pionowego lub poziomego » Obudowa długa, krótka » Puszka podłączeniowa	» Izolacja termiczna obudowy » Obciążenie śniegiem klasa (SL-1000) » Puszka podłączeniowa	» Puszka podłączeniowa » Obudowa malowana lub ocynkowana	» Obudowa skrzynkowa, izolowana termicznie i akustycznie » Możliwość montażu pionowego lub poziomego
Wersja wykonania	jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa	Silnik EC	jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa	jednobiegowa dwubiegowa
Wypożazenie dodatkowe	» Połączenie elastyczne » Przeciwkołnierz » Siatka ochronna » Wyłącznik serwisowy » Tłumik hałasu » Stopy montażowe » Amortyzatory	» Połączenie elastyczne » Przeciwkołnierz » Siatka ochronna » Wyłącznik serwisowy » Tłumik hałasu » Stopy montażowe » Amortyzatory	» Wyłącznik serwisowy » Amortyzatory » Deflektory	» Wyłącznik serwisowy » Siatka ochronna » Połączenie elastyczne	» Wyłącznik serwisowy » Amortyzatory	» Wyłącznik serwisowy » Amortyzatory » Regulator przepływu strumienia powietrza	» Kłapa zwrotna » Adapter montażowy » Podstawa dachowa » Podstawa dachowa tłumiąca » Wyłącznik serwisowy » Połączenie elastyczne » Przeciwkołnierz » Siatka ochronna	» Połączenie elastyczne » Przeciwkołnierz » Siatka ochronna » Wyłącznik serwisowy » Tłumiki hałasu » Kłapa zwrotna » Stopy montażowe » Amortyzatory	» Dostępne wykonanie bez odporności ogniowej » Wyłącznik serwisowy	» Wyłącznik serwisowy » Amortyzatory » Deflektory	» Siatka ochronna » Wyłącznik serwisowy
Rodzaj pracy	jednokierunkowa rewersyjna	jednokierunkowa rewersyjna	jednokierunkowa rewersyjna	jednokierunkowa rewersyjna	jednokierunkowa	jednokierunkowa	jednokierunkowa	jednokierunkowa rewersyjna	jednokierunkowa rewersyjna	jednokierunkowa rewersyjna	jednokierunkowa rewersyjna
Wentylator w wersji EX (ATEX)	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓