



Lamellenlüfter
für Dach- und
Fassadenmontage

mcr LAM (NF)

Wir liefern Sicherheit

NATÜRLICHE RAUCHABZUGSYSTEME

Die **mcr LAM** Lamellenlüfter für Dach- und Fassadenmontage sind für die Ableitung von Rauch und giftigen Brandgasen sowie für die Komfortlüftung vorgesehen.

Diese Geräte bilden zusammen mit den **mcr PROLIGHT** Rauchabzugsklappen und den **mcr PROSMOKE** Rauchschutzvorhängen das Grundsortiment, das den Aufbau einer vollständigen natürlichen Rauchabzugsanlage ermöglicht.

Sie können in Lagerhallen, Industriehallen, Logistikzentren, **Handels- und Sporteinrichtungen sowie in Hochhäusern*** eingesetzt werden. Die Konstruktion gewährleistet eine Wasserdrainage von der Oberfläche, die unabhängig vom Einbauort (von der Installation auf Flachdächern bis hin zu Dächern mit beliebiger Neigung) hohe Dichteitseigenschaften garantiert.

**Für diese Gebäudetypen werden LAM Fassade Lamellenrauchlüfter nicht empfohlen.*

Sie sind auch bei starkem Wind für die natürliche Komfortlüftung bestens geeignet, was insbesondere bei Hochhäusern von großer Bedeutung ist. Der Einsatz von Rauchlamellenlüftern kann zudem eine ausgezeichnete Lösung für Dächer mit zahlreichen hervorstehenden Elementen sein, die oft das vollständige Öffnen der Rauchabzugsklappen behindern.

Produkte der **mcr LAM** Serie sind für die Verwendung in allen Mitgliedsstaaten, der Europäischen Union auf Basis eines Konformitätszertifikats mit der europäischen Norm **EN 12101-2** zugelassen.

Das mcr LAM entspricht den **NF 537-Richtlinien** (bezieht sich auf bestimmte Varianten).



Die Mission von Mercor Light&Vent ist es, die Sicherheit von Gebäudenutzern durch umfassenden Brandschutz zu gewährleisten. Seit fast 40 Jahren bieten wir unseren Geschäftspartnern in jeder Phase des Investitionsprozesses Produkte und Dienstleistungen, denen sie jederzeit vertrauen können.

Als führendes Unternehmen für moderne Technologien im Bereich des baulichen Brandschutzes entwickeln wir kontinuierlich neue Lösungen, die den Normen voraus sind. Unsere Produkte zeichnen sich zudem durch hohe Qualität und eine ästhetische Ausführung aus.

Lamellenlüfter
für Dach- und
Fassadenmontage
mcr LAM

AUFBAU

Der **Aufsatzkranz** der Lamellen wird aus verzinktem Stahlblech 1,25 mm stark oder Aluminiumblech 2,00 mm stark hergestellt. Die Minimalhöhe des Aufsatzkranzes beträgt 15 cm, die Maximalhöhe 25 cm. Die Basis kann mit harter Mineralwolle 20 mm stark gedämmt werden oder unisoliert ausgeführt sein (für die mit **NF 537** kompatiblen Geräte max. 200 mm). Es besteht die Möglichkeit der Herstellung einer zusätzlichen, nicht isolierten Zarge von max. 55 cm Höhe, gefertigt aus verzinktem Stahlblech 1,25 mm stark oder aus Aluminiumblech 2 mm stark.

- | | |
|---|--|
| 1 | Lamellenflügel |
| 2 | Antrieb
(elektrischer oder pneumatischer) |
| 3 | Windleitwand |
| 4 | Aufsatzkranz / Basis |
| 5 | zusätzliche Zarge |

Die **Lamellenflügel** bestehen aus Aluminiumprofilen mit einer Mehrkammer-Polycarbonatstegplatte (Standard: klar oder opal). Auch eine undurchsichtige Füllung mit Aluminiumblech ist erhältlich. Die Lamellenflügel sind so verbunden, dass sie gleichzeitig um 90 Grad drehen. Die Dichtheit der Lüftungsklappe wird durch die spezielle Konstruktion der Lamellen und der Basis sowie durch die dazwischen liegende EPDM-Dichtung gewährleistet. Die Dachlamellen werden mit Windleitwänden ausgestattet, die die aktive Rauchabzugsfläche vergrößern.

AUFBAU DES LAMELLEN- RAUCHABZUGSGERÄTS mcr LAM




Abb. 1 Lamellenlüfter




Abb. 2 Lamellenlüfter mit zusätzlicher Zarge





Foto. I–II Lamellen aus Aluminiumprofilen mit Polycarbonatfüllung

AUSFÜHRUNGSOPTIONEN

- » Lackierung der Basis
- » Lackierung der Metallteile der Lamellen
- » Lackierung der Windleitwände und Regenabweiser
- » Endschalter zur Stellungsanzeige

- » Möglichkeit der Montage an den Dächern mit beliebiger Neigung und in den Fassaden
- » Windbeständigkeit der Lamellenflügel in geöffneter Stellung
- » Geringer Strom- oder CO₂-Verbrauch
- » Einfache Dachmontage – die Lamellenflügel ragen nicht über die geometrischen Abmessungen des Geräts hinaus (besonders wichtig bei hohen Gebäuden oder bei begrenzter Dachfläche)



Foto. III–IV In der Fassade montierte mcr LAM Lüfter mit Regenabweiser

KLASSIFIZIERUNG

Die Öffnungszeit der Lamellenlüfter bis zur Arbeitsstellung überschreitet nicht 60 Sekunden.

SL250(*) ÷ 1300	für elektrische Antriebe
SL 550 ÷ 2000	für pneumatische Antriebe
WL1500	für alle Arten von Lamellenlüftern
B300	Beständigkeit gegen hohe Temperatur von 300°C
F	Brandschutzklasse für andere Elemente
T(-25)	Beständigkeit gegen niedrige Umgebungstemperatur von -25°C
Re1000	Betriebssicherheit während 1000 Zyklen des Öffnens und Schließens in die Rauchabzugsposition (Lüfter mit elektrischem Steuergerät E1 und pneumatischer Steuerung C1, C2, C3)



(*) –

Die Variante entspricht den NF 537-Richtlinien und umfasst Klappen mit elektrischer E1- und pneumatischer C2-Steuerung im Bereich der Schneebelastungen: SL0 (Wandmontage, E1 und C2), SL125, SL250, SL550 (Dachmontage, E1) und SL250, SL550 (Dachmontage, C2) und Windlast WL1500.

Lesen Sie mehr in unserem technischen Produktleitfaden, verfügbar auf unserer Website: <https://mercor.com.pl/de>.



Mercor Light&Vent sp. z o.o.
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk, Polen
+48 58 341 42 45
export@mercors.com.pl

MERCOR UKRAINE SP. Z O.O.
Ukraine

www.mercor.com.ua

📍 9B Yaroslava Mudrogo str.

📍 79016 Ukraine, Lviv

☎ +380 322420346

✉ info@mercors.com.ua

MERCOR FIRE PROTECTION
SYSTEMS S.C. S.R.L.

Rumänien

www.mercor.ro

📍 Drum Centura Chitila:

📍 Mogosoaia, Nr. 3, 4. Etage

📍 Oras Chitila, Ilfov RO-077045

☎ +40 371 324 182

☎ +40 372 877 070

✉ romania@mercors.com.pl

MERCOR SPAIN

Spanien

📍 Parque Tecnológico Legatec.

📍 C/ Margarita Salas nº 6

📍 28919 Leganés (Madrid)

☎ +34 911 169 616

✉ info@mercorsLV.com

MERCOR SLOVAKIA S.R.O.

Slowakei

www.mercor-slovakia.sk

📍 Galvaniho 7/D

📍 821 04 Bratislava

☎ +421 2 2062 0040

☎ +421 2 2062 0049

✉ mercors@mercors-slovakia.sk

MERCOR CZECH REPUBLIC S.R.O.
Tschechien

www.mercor-czech.cz

📍 Letní 1122/1

📍 721 00 Ostrava-Svinov

☎ +420 597 317 665

✉ mercors@mercors-czech.cz

MERCOR HUNGARY KFT.
Ungarn

mercors.hu

📍 Teréz körút 55-57. Gebäude A, 2. Etage

📍 1062 Budapest

☎ +36 306 193 663

✉ info@mercors.hu

MERCOR FIRE PROTECTION UK LTD
Großbritannien
mercors-uk.co.uk

📍 Unit P(10), Heywood Distribution Park,

📍 Pilsworth Road, Heywood, OL10 2TT

☎ +44 (0) 0161 3598309

✉ enquiries@mercors-fp.co.uk

RWA-GERÄTE
IN LICHTBÄNDERN



RAUCHABZUG- UND
BELÜFTUNGSKLAPPEN




LAMELLENLÜFTER



RAUCHSCHÜRZEN




RAUCHABZUGSFENSTER




DACHAUSSTIEGE



FIXE LICHTKUPPELN



STEUERUNGSSYSTEME



RAUCHABZUGSSYSTEME
FÜR TREPPENHÄUSER



EU-Fonds


Intelligente Entwicklung

Europäische Union

Europäischer Fonds
für regionale Entwicklung



Das Produkt entstand im Rahmen eines innovativen Projekts mit dem Titel:
„Komplexe Lösungen im Bereich des aktiven baulichen Brandschutzes
sowie der Aufbau einer Demonstrationslinie“
Kofinanziert durch die Europäische Union.



Mehr erfahren
über unsere
Lamellenrauchlüfter
mcr LAM

www.mercors.com.pl/de

