

## DEKLARACJA PRODUCENTA

- Producent wyrobu budowlanego:** *DFM DOORS Sp. z o.o.*  
*ul. Grzegorza z Sanoka 2*  
*80-408 Gdańsk*
- Oświadcza niniejszym, że wyrób:** *mcr Silgrill- ogniochronne pęczniejące kratki wentylacyjne*
- Przeznaczony do:** *Zapewnienia swobodnego obiegu powietrza w temperaturze pokojowej przez element konstrukcyjny, w którym jest zamontowany, a także zapewnienia skutecznej ochrony przed płomieniami, dymem i gazami w przypadku pożaru*

Spełnia wymagania norm:

*PN-EN 1364-5:2017-08 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych - Część 5: Kratki wentylacyjne*

*PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników z badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej*

poświadczone raportem z oceny nr 01031/21/Z00NZZP wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej i uzyskał następujące klasy odporności ogniowej:


| RODZAJ KRATKI | RODZAJ MASKOWNICY                      | KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ |
|---------------|--|---------------------------|
| VC61,6 D100   | Bez konieczności stosowania maskownicy | EI 120                    |



|               |  |        |
|---------------|--|--------|
| VC61,6 D125   | Bez konieczności stosowania maskownicy | EI 120 |
| VC61,6 D150   | Bez konieczności stosowania maskownicy | EI 120 |
| VC61,6 D200   | Bez konieczności stosowania maskownicy | EI 120 |
| VC61,6 D250   | Bez konieczności stosowania maskownicy | EI 120 |
| VC61,6 D300   | Bez konieczności stosowania maskownicy | EI 120 |
| V60 100x100mm | Bez konieczności stosowania maskownicy | EI 120 |
| V60 150x150mm | Bez konieczności stosowania maskownicy | EI 120 |
| V60 200x200mm | Bez konieczności stosowania maskownicy | EI 120 |
| V60 250x250mm | MK25*                                  | EI 120 |
| V60 300x300mm | MK30*                                  | EI 120 |
| V60 400x400mm | MK40*                                  | EI 120 |
| V60 450x450mm | MK45*                                  | EI 120 |
| V60 500x500mm | MK50*                                  | EI 120 |
| V60 600x600mm | MK60*                                  | EI 120 |

\*- Maskownice MK25÷60 (dwustronne osłony naścienne) wykonane z blachy stalowej o grubości 0,75mm. Rozstaw perforacji odpowiada rozmieszczeniu elementów we wkładzie kratki.

Gdańsk, 08.12.2021

**Piotr Dębogórski**  
  
**Dyrektor Zarządzający**  
**Członek Zarządu**

